



Systemvoraussetzungen Semmler Messgeräte

- Empfohlene Ausstattung für das Fahrtenschreiber Messgerät Type "TC-net"
- Empfohlene Ausstattung für das Fahrtenschreiber Messgerät Type "TC-net Fließband"
- Empfohlene Ausstattung für das Taxenprüfstand "TC-Taxi PMG"

		TC-Net Software 06211000	TC-Download 06231001	DSRC SMART Software 06351000	TC-Net Software Fließband 06211020	TC-Taxi Software 99081000
Betriebssystem (x86 & 64)	Windows 11	x	x	x	x	x
	Windows 10 (Vers. 1709)	x	x	x	x	x
Mindestvoraussetzungen	Windows 8.1	x	x	x	x	x
"x" = möglich						
Software	Mircrosoft .Net Framework 3.51	x	x	x	x	x
	Windows Runtime - 6.0.20 (x64)	x			x	
	Windows Runtime - 6.0.20 (x86)	x			x	
Hardware	Mindestvoraussetzungen					
	Freier Festplattenspeicher	1 GB	0,2 GB	1 GB	1 GB	0,2 GB
	Bildschirmauflösung min.	1366x768	1024x768	1366x768	1366x768	1024x768

Microsoft Support Ende Windows 8.*
 Der Support für Windows 8.* wird von Microsoft am 10.01.2023 beendet.
 Aus diesem Grund wird auch die Firma Semmler die Supportzusage für Windows 8.* beenden. Wechseln Sie rechtzeitig auf ein aktuelles Betriebssystem!!!

		TC-Net Brain 02211101	Funkfernbedienunge 99000025	Externem Kartenleser 14000118	Thermotransfer-Drucker 02000031	DSRC-TESTER Mobil Version 2/ 02350002	TC-Net Fließband 02211101	DSRC-Stationär 02350010	Thermotransfer-Drucker 99210030	TC-Taxi	TC-Taxi Allrad
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0/3.0 (A-Buchse)		1	1	1	1		1			
	(Anzahl der Anschlüsse)		1				1			2*	4*
	"x" = möglich				x		1	x			
	"1" = benötigte Anzahl					x					
Betriebssystem f. Treiber (x86 & 64)	Windows 11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Windows 10 (Vers. 1709)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mindestvoraussetzungen	Windows 8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bitte beachten:

Mit verschiedenen Prüfstandherstellern wurde eine direkte Datenaustausch Schnittstelle zwischen Bremsenprüfstand Software und TC-net Software geschaffen dies ermöglicht, dass Kundendaten, Fahrzeugdaten ausgetauscht werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Messgerät über Software den Prüfstand ein/aus schalten sowie besteht die Möglichkeit, dass die über die Prüfstandsfernsteuerung die TC-net Software bedient werden kann. Dies trägt zum Messkomfort und Messschnelligkeit bei.
In folgende Marken von Prüfstand Hersteller kann das Messgerät integriet werden, weiter auf Anfrage.

AHS, ATT, Beissbarth, Bosch, Cartec, Cosper, Ravagioli, Saxon, Sherpa, Snap on, Hofmann, Maha, Maul, Müller, Nussbaum, Van Leeven und weitere auf Anfrage.

Hinweise:

Es sollte aus Sicherheitsgründen ein Backup vor der Installation, der Software erstellen werden.

Ihr Systemadministrator muss bei der Installation Vorort sein, es werden volle Adminrechte benötigt.

Es wird empfohlen den PC, an dem das Messgerät angeschlossen wird, mit dem internet zu verbinden, dies ermöglicht uns über Fernwartung im Servicefall Ihnen schnell und einfach behilflich zu sein.

* USB to Serial (RS232) Adapter werden nicht untersützt!